OSTRZEŻENIA I INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przecinarka stołowa do glazury z chłodzeniem wodnym

Marka: KALTMANN | Model: K-PDG250-1020

1. Przeznaczenie

- Urządzenie służy do cięcia na mokro płytek ceramicznych, glazury, kamienia, marmuru i podobnych materiałów.
- Nie używać do cięcia drewna ani metalu. Przed pierwszym użyciem przeczytać instrukcję obsługi.

2. Zagrożenia związane z tarczą

- UWAGA! Obracająca się tarcza diamentowa grozi ciężkimi skaleczeniami i urazami dłoni. Nie dotykać tarczy ani nie zbliżać dłoni do strefy cięcia.
- Nie uruchamiać urządzenia bez zamontowanej osłony tarczy.
- Używać tylko odpowiednich, nieuszkodzonych tarcz diamentowych przeznaczonych do cięcia na mokro; sprawdzić mocowanie i kierunek obrotu.
- Stabilnie układać materiał; nie naciskać bocznie na tarczę, nie ciąć więcej niż jednego elementu jednocześnie.
- Zachować ostrożność ze względu na odpryski materiału i możliwość pęknięcia tarczy.

3. Porażenie prądem

- UWAGA! Połączenie zasilania elektrycznego i układu chłodzenia wodą wymaga szczególnej ostrożności.
- Podłączać wyłącznie do sprawnego, uziemionego gniazda z zabezpieczeniem różnicowoprądowym 30 mA.
- Chronić przewody, wtyczkę i elementy elektryczne przed wodą oraz mgłą wodną; nie dotykać ich mokrymi rękami.
- Nie korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem, wtyczką lub wyłącznikiem.

4. Chłodzenie wodne

- Cięcie wykonywać wyłącznie na mokro; tarcza musi być chłodzona wodą przez cały czas pracy.
- Przed uruchomieniem napełnić zbiornik czystą wodą i całkowicie zanurzyć pompę. Sprawdzić węże i przepływ wody.
- Nie dopuszczać do rozlewania wody w pobliżu instalacji elektrycznej ani do powstania śliskiego podłoża.

5. Środki ochrony

- Stosować okulary ochronne, ochronniki słuchu i obuwie antypoślizgowe. Zalecana ochrona dróg oddechowych przed pyłem.
- Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii; zabezpieczyć długie włosy.
- Przy wymianie tarczy używać rękawic ochronnych; nie nosić rękawic w pobliżu obracających się elementów.

6. Bezpieczna praca

- Ustawić maszynę na równym, stabilnym podłożu w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.
- Urządzenie obsługuje jedna osoba; dzieci i osoby postronne muszą pozostawać poza obszarem pracy.
- Przed pracą skontrolować osłony, tarczę, elementy ruchome, pompę i przewody.
- Rozpocząć cięcie dopiero po osiągnięciu pełnych obrotów tarczy i rozpoczęciu chłodzenia.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

7. Konserwacja i transport

- Przed regulacją, wymianą tarczy, usuwaniem usterek lub czyszczeniem wyłączyć urządzenie, poczekać na zatrzymanie tarczy i wyjąć wtyczkę z gniazda.
- Regularnie czyścić zbiornik, pompę i przewody chłodzenia; nie stosować myjek ciśnieniowych ani parowych.
- Naprawy powierzać osobom wykwalifikowanym.
- Przed transportem opróżnić zbiornik i zabezpieczyć jednostkę tnącą. Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

8. Ryzyko resztkowe

- Nawet przy prawidłowej obsłudze pozostaje ryzyko urazów od tarczy i odprysków, porażenia prądem, uszkodzenia słuchu oraz poślizgnięcia.

WAŻNE: Ostrzeżenia stanowią uzupełnienie instrukcji obsługi i nie zastępują jej ani wymaganej dokumentacji zgodności.

Podmiot wskazany w instrukcji: GT Corp sp. z o.o., ul. Koralowa 5, 78-100 Kołobrzeg.